

Βασικές ιδιότητες

Μορφή προϊόντος εντός του δοχείου	Υπόλευκο υγρό - γίνεται διαφανές κατά το στέγνωμα.
Τρόπος στεγνώματος	Με φυσική εξάτμιση.
Απόδοση	Ανάλογα τον τύπο του ξύλου.
Βάση	Ακρυλική με πρόσθετα.

Χημικά χαρακτηριστικά

Προϊόν σε υγρή μορφή	
Πυκνότητα στους 20° C	1.01 +/- 0.02
Ιξώδες στους 23° C	Γαλακτώδες
Ποσοστό στερεών	Περίπου 16% +/-2
Περιεχόμενο VOC στο έτοιμο προς χρήση προϊόν	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) : 130 g/L (2010) Ce produit contient max 28 g/L COV

Στέγνωμα

Για βαφή	3 ώρες	Στις ανωτέρω συνθήκες
----------	--------	-----------------------

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος (ξύλου)

Γυμνά ξύλα (νέα ή μετά από τρίψιμο) :

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, υγιές και στεγνό πριν την εφαρμογή του υλικού. Για την προετοιμασία του υποστρώματος (ξύλο) πρέπει να ακολουθείται η Τεχνική Οδηγία NF P 74-201 (DTU 59-1).

- Τρίψτε, καθαρίστε και απολιπνάνετε το ξύλο με κατάλληλο καθαριστικό (αλκοολούχο ή άλλης βάσης).
- Σε γυμνά ξύλα, προτείνεται πάντα να προηγείται εφαρμογή ενός μυκητοκτόνου υδατικής βάσης (treatment) για την προστασία του ξύλου από το σάρακι και τα ξυλοφάγα έντομα. Το treatment πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις πλευρές του ξύλου, με έμφαση στις οριζόντιες επιφάνειες, τις κρυφές ακμές και τις επιφάνειες με έκθεση σε νερό.
- Η εφαρμογή treatment προστατεύει το ξύλο και βελτιώνει σημαντικά την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των βερνικιών.

Σε παλαιωμένα ξύλα:

Εφαρμόστε μόνο σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς ανοίγματα και ρωγμές. Αφαιρέστε τυχόν κεριά ή άλλο προϊόν παραφίνης πριν εφαρμόσετε το αστάρι. Τρίψτε, καθαρίστε και απολιπνάνετε με προσοχή.

Με τον ίδιο τρόπο αφαιρέστε προσεκτικά παλαιότερο βερνίκι

Εφαρμογή του προϊόντος

Εργαλεία : Χρησιμοποιήστε πινέλο ή ρολλό.

Για το βέλτιστο αποτέλεσμα, κατά την πρώτη χρήση (εφαρμογή) χρησιμοποιήστε μόνο καινούργια (μη χρησιμοποιημένα) εργαλεία.

Μετά από κάθε χρήση, φυλάξτε τα εργαλεία (ρολλά / πινέλα) σε ειδικό κουτί ή μέσα σε αεροστεγή σακούλα.

Συνθήκες εφαρμογής :

Ακολουθώντας πάντα τους βασικούς κανόνες που ισχύουν για όλα τα προϊόντα προστασίας ξύλου, να εφαρμόζετε το προϊόν PUR-T® ISOL μόνο :

- Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεταξύ 12° C και 25° C και μετά από τουλάχιστον 7 ημέρες χωρίς βροχή. Ιδανικά να ακολουθούν άλλες 7 ημέρες χωρίς βροχή μετά την εφαρμογή.
- Η υγρασία του ξύλου δεν ξεπερνά το 18% (μέτρηση με υγρασιόμετρο).
- Πρωινές ώρες για να αποφεύγεται η βραδυή υγρασία.
- Σε καθαρό ξύλο, ξηρό, απολιπασμένο (χωρίς κεριά, βερνίκια, σιλικόνες, κόλλες κλπ.) και πλήρως ελεύθερο χημικών ουσιών.

❶ Εφαρμόστε 1 χέρι ασταριού PUR-T ISOL με έμφαση στις κρυφές πλευρές και στις ακμές του ξύλου.

❷ Μετά το αστάρι PUR-T ISOL εφαρμόστε απαραίτητως 2 χέρια από ένα τελικό βερνίκι οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με τις οδηγίες DTU 59.1 για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.

Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό, αμέσως μετά τη χρήση.

Περιορισμοί & Προφυλάξεις

- Η αντοχή / διάρκεια του PUR-T® ISOL εξαρτάται από το τελικό βερνίκι που πρέπει να εφαρμοστεί σε 2 χέρια. Προτείνονται όλα τα τελικά προϊόντα V33 (Aqualgel, Classic, HP, Boat varnish κλπ).
- Μην χρησιμοποιήσετε ατσαλόμαλλο για την εφαρμογή.
- Δείξτε μεγαλύτερη προσοχή στις οριζόντιες επιφάνειες που τείνουν να κρατούν νερό.

Συσκευασία

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασία (περιέκτη) 1 λίτρου (1lt).

Μείωση απορριμάτων

Μην αδειάζετε το περιεχόμενο του περιέκτη στην αποχέτευση, στο χώμα, στη θάλασσα ή σε ποτάμια & λίμνες. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία και τα περισεύματα του προϊόντος σε κατάλληλες θέσεις, όπως ορίζουν οι Διεθνείς και Τοπικοί (Εθνικοί) κανονισμοί αναφορικά με την ανακύκλωση και την ορθή διάθεση συσκευασιών και χημικών προϊόντων.

Αποθήκευση

Κλείνετε προσεκτικά και ερμητικά το δοχείο μετά από κάθε χρήση. Κρατήστε και χρησιμοποιήστε το αρχικό δοχείο.

Φυλάξτε τα δοχεία σε σκιερό μέρος, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες. Μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στον ήλιο - προσοχή κατά τη μεταφορά τους.

Μην αφήνετε το προϊόν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες γιατί μπορεί να παγώσει.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στο Δελτίο Τεχνικών οδηγιών του προϊόντος. Ενημερωθείτε για τους Εθνικούς και Επαγγελματικούς κανονισμούς και Νομοθεσίες αναφορικά με την ορθή χρήση και εφαρμογή αάλογων προϊόντων. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος (ΔΔΑ / FDS) περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλούς διαχείρισης του προϊόντος και υπάρχει διαθέσιμο στο www.quickfds.com

Διάρκεια ζωής

Για δοχεία που δεν έχουν ανοιχτεί : ένα (1) έτος από την παραγωγή.

Οικολογικές πιστοποιήσεις

Σεβασμός στο περιβάλλον

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Το δοχείο (περιέκτης) είναι μεταλλικό και ανακυκλώνεται.

LABEL EXCELL



Ce label atteste que le produit a fait l'objet d'une recherche de différents polluants réputés, ou suspectés, pouvoir perturber la qualité de l'environnement vinicole.

Les analyses effectuées n'ont pas permis de détecter d'éléments indésirables en quantités significatives.

Le produit considéré peut être utilisé en ambiance vinicole moyennant le respect des conditions de mise en œuvre propre au produit et sans altérer la composition mesurée lors de l'analyse. Dans ces conditions, l'innocuité du matériau vis-à-vis de la qualité des produits entreposés dans les locaux considérés est assurée.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001



Το εργοστάσιο παραγωγής υλικών PLASTOR είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001.

Το πρότυπο εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία παραγωγής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Δεν περιέχει NMP ή NEP

0% NMP – 0% NEP



- la NMP a un effet toxique sur l'appareil reproducteur, ce qui implique un risque pour le fœtus lorsque la femme enceinte a un contact cutané avec de la NMP à l'état liquide.
- Les fournisseurs de NEP aujourd'hui continuent les tests sur cette matière et ne s'engagent pas sur des conclusions toxiques définitives.

FICHE DE DECLARATION

ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

FDES

Les fiches de déclaration environnementales et sanitaires permettent dans le cadre de la démarche Haute Qualité Environnementales (HQE) pour un chantier de certifier que le produit prend en compte la démarche globale HQE. Elle fournit objectivement des indicateurs chiffrés ou qualitatifs sur les impacts générés par le produit tout au long de son cycle de vie. Elle est réalisée conformément à la norme NF P 01-010.

Πιστοποιήσεις ποιότητας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

Η μονάδα παραγωγής PLASTOR είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 version 2000

Ιχνηλάτηση και ποιοτικός έλεγχος στο 100% της παραγωγής.



PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS
Tél : 03 84 35 28 77 – fax : 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση:

- Τηλεφωνικά :service technique PLASTOR (9h00 με 12h00) και (14h00 με 17h00) ώρες Γαλλίας στο 0032 3 84 35 00 10
- Ταχυδρομικά: PLASTOR – service Technique – B.P. 1 – 39210 Domblans
- Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: NOVENTA AE - Λ. Κηφισίας 282 Χαλάνδρι TK 15232 - info@noventa.gr

Οι οδηγίες αυτές είναι καθαρά πληροφοριακές. Βασίζονται στη γνώση και την πραγματική εμπειρία του κατασκευαστή PLASTOR καθώς και τους κανονισμούς διαχείρισης και εφαρμογής χημικών προϊόντων βαφής. Λόγω της πληθώρας εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή του προϊόντος, είναι απαραίτητη και η γνώση χρήσης και εφαρμογής τέτοιων υλικών. Η PLASTOR και οι αντιπρόσωποί της διατηρούν κάθε δικαίωμα Δικαστικής ή άλλης ενέργειας στις περιπτώσεις που κάποιος δεν ακολουθήσε τις οδηγίες και η εφαρμογή του προϊόντος απέτυχε.

Αυτές οι Τεχνικές Οδηγίες καταργούν κάθε προηγούμενες του ίδιου προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοσή τους.