

AGUAPLAST WOODFILLER

Εύκαμπτος Ξυλόστοκος ενισχυμένος με ίνες
υάλου



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα και επισκευή οπών και κενών σε ξύλο και ξύλινες επιφάνειες.
- Ιδανικό προϊόν για την αποκατάσταση ξύλινων επίπλων.
- Γεμίζονται τρύπες και ρωγμές σε πόρτες, κουφώματα παραθύρων, περιφράξεις, σοβατεπί & ξύλινα δάπεδα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Από το 1 που είναι κατάλληλο έως το 3 είναι πολύ κατάλληλο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Καταλληλότητα
Εσωτερικές – Απορροφητικές	
Κονιάματα σκυροδέματος, τσιμέντου και ασβέστη	-
Κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθος, ασβεστόλιθος	-
Κεραμικά τούβλα	-
Γυψοσανίδα, ινοσανίδα, block γύψου	-
Σοβάς και επιχρίσματα	-
Τσιμεντοσανίδες και Ινοτσιμεντοσανίδες	-
Χρώματα Ματ	-
Φυσική πέτρα, επένδυση πέτρας	-
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	3
Εσωτερικές – Μη Απορροφητικές	
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων, σατινέ/γυαλιστερό/eggshell	-
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων με βάση το διαλύτη	-
Πιτσιλωτά φινιρίσματα, διακοσμητικές ακρυλικές επικαλύψεις	-
Επενδύσεις τοίχων από υαλοβάμβακα, βαμμένες ή μη	-
Κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, ορυκτά υποστρώματα	-
Λείο Σκυρόδεμα	-
Εξωτερικά	
Βαμμένες προσόψεις	-
Εξωτερικοί Ακρυλικοί σοβάδες	-
Προσόψεις με τούβλα	-
Υγρά υποστρώματα	-
Υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία	-
Ξύλο, φυσική ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γεμίζει έως 5 mm.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου. Ανταπεξέρχεται έως και 20% σε διαστολοσυστολές του ξύλου.
- Ανθεκτικό στη συρρίκνωση.
- Δεν περιέχει διαλύτες.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με τα περισσότερα βερνίκια και βαφές ξύλου.
- Μεγάλη γκάμα διαθέσιμων χρωμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Έτοιμη πάστα
Σύνθεση	Νερό, πληρωτικά, συνδετικά, πρόσθετα κ.λπ.
Χρώμα	12 διαφορετικές αποχρώσεις ξύλου
Μέγεθος σωματιδίων	< 200 μm
Πυκνότητα	1,4 g/cm ³
pH	-
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Στοκαδόρος, Σπάτουλα
Αναλογία ανάμειξης	-
Μέγιστο πάχος στρώσης	5 mm
Χρόνος εργασιμότητας	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	1-4 ώρες, ανάλογα με το πάχος της στρώσης και τη φύση του υποστρώματος
Τρίψιμο/Χρόνος επικάλυψης	Μετά από πλήρες στέγνωμα
Κατανάλωση	-
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική/Εξωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70481...	Σωληνάριο 200ml	12	144 Χαρτοκιβώτια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμόστε σε στεγνά υποστρώματα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κερί ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του ινοπλισμένου στόκου ξύλου. Αφαιρέστε τη σήψη του ξύλου και ασταρώστε εάν χρειάζεται. Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν επιμελώς και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα. Προστατέψτε τα μεταλλικά μέρη με BEISSIER CHAMELEON ή άλλο αντιδιαβρωτικό αστάρι. Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να επεξεργάζονται και να προετοιμάζονται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μαλάξτε το σωληνάριο πριν από τη χρήση. Γεμίστε καλά την κοιλότητα, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε το κάτω μέρος και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει θύλακες αέρα. Έτοιμη προς χρήση πάστα. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, αφήστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Μπορεί να επικαλυφθεί με κάθε είδους βερνίκι, βερνίκι εμποτισμού, λάκα ή χρώμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 2 χρόνια. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία παραγωγής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com.

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αποφύγετε την εισπνοή σωματιδίων κατά το τρίψιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις :



Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.