



ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΞΥΛΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ BIACTIV

- 1 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ εξολοθρεύει τερμίτες & έντομα
- 2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ προλαμβάνει την επανεμφάνιση

- ☐ Μυκητοκτόνο Υδατοαπωθητικό
- ☐ Εσωτερικής / Εξωτερικής χρήσης



Χωρίς ενοχλητικές οσμές - Χωρίς πρόσθετους διαλύτες - Με βάση από φυσικά έλαια

ΑΧΡΩΜΟ

Αριθμός εξουσιοδότησης: TP8-0162.

ΧΡΗΣΗ

Ιδανικό για κάθε είδους ξυλοκατασκευή, υγιή ή προσβεβλημένη, μέσα κι έξω από το σπίτι: ξύλινοι τοίχοι, πόρτες, παράθυρα, δοκάρια, πύλες, κ.ά.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Η σύνθεση BIACTIV' εγγυάται για 20 ΧΡΟΝΙΑ ότι εξολοθρεύει τα ξυλοφάγα έντομα και τις προνύμφες τους και προλαμβάνει τις επιθέσεις δημιουργώντας ένα φράγμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Προλαμβάνει την εμφάνιση ξυλοφάγων μυκήτων (Σύνθεση εναρμονισμένη με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN46, EN1390, EN370, EN118).
- Σύνθεση από φυσικά έλαια σε μικρογαλάκτωμα που επιτρέπει στα συστατικά να εισδύουν βαθιά στο ξύλο.
- Άχρωμο. Δεν χρωματίζει το ξύλο. Ταχυστέγνωτο.
- Επιδέχεται κάλυψη με όλα τα προϊόντα φινιρίσματος της V33: βερνίκι εμποτισμού ή επιφανείας, χρώμα, ανιλίνη...

Σύνθεση ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ και ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ.

Έτοιμο για χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εξασφαλίστε ότι το ξύλο είναι γυμνό, στεγνό και χωρίς σκόνη.

- Απομακρύνετε κάθε τύπου φινιρίσμα με διαβρωτικό ή κατάλληλο καθαριστικό. Τρίψτε με γυαλόχαρτο μέχρι να φτάσετε στο γυμνό ξύλο και απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Εφαρμογή σε προσβεβλημένο ξύλο:**

1. Χρησιμοποιήστε μια σκληρή βούρτσα για να αφαιρέσετε όλα τα σαθρά σημεία που ξεφλουδίζουν και αντικαταστήστε ή ενισχύστε τα σημεία με σοβαρές ζημιές.
2. Εφαρμόστε 3 στρώσεις με πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού (χαμηλής πίεσης) σε όλη την επιφάνεια.

- **Εφαρμογή σε υγιές ξύλο:**

Εφαρμόστε 2 στρώσεις με πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού (χαμηλής πίεσης) σε όλη την επιφάνεια.

Η V33 ΣΥΝΙΣΤΑ

- Είναι προτιμότερο να εφαρμόζετε την προστασία στο ξύλο προληπτικά

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, το αστάρι προλαμβάνει αποτελεσματικά επιθέσεις από έντομα και μύκητες για 20 χρόνια. Για σωστή πρόληψη, το ξύλο δεν πρέπει να κοπεί ή τεμαχιστεί μετά την εφαρμογή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - EUH208 : Περιέχει 2-μεθυλισοθειαζολιν-3-όνη και 5-χλωρο-2-μεθυλισοθειαζολιν-3-όνη (3:1) (C(M)IT/MIT) και 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. H410 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P103 : Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P273 : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391 : Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 : Διάθεση του περιεχομένου, σε συμμόρφωση με τους τοπικούς/κοινοτικούς/εθνικούς κανονισμούς (βλ. λεπτομέρειες στις οδηγίες απορρίψης).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Κίνδυνος αυτό - ανάφλεξης. Ξεπλύνετε τα υφάσματα και τα εργαλεία που λερώνονται από το προϊόν με νερό και απορρίψτε τα σε ένα ερμητικά κλειστό δοχείο.

Προφυλάξτε το από το ψυχός. Σύνθεση : Cypermethrin (CAS number : 52315-07-8) : 0,183 %. Πενφλουφαϊν (CAS number : 494793-67-8) : 0,027%. BIT (CAS number : 2634-33-5) 0,02%. (AL) – Κάθε άλλο υγρό. Ευρύ κοινό, Επαγγελματίες χρήστες. ΤΠ8 – Συντηρητικό ξύλου. Προληπτική θεραπεία - Κατηγορία ξυλείας 1, Κατηγορία ξυλείας 2, Κατηγορία ξυλείας 3. Μαλακή ξυλεία και σκληρή ξυλεία. Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για προληπτική επιφανειακή εφαρμογή πάνω σε ξύλο ου ανήκει στην κατηγορία ξυλείας 3, πρέπει να εφαρμοστεί επιπρόσθετα μια τελική επιφανειακή στρώση. Μέθοδος (οι) εφαρμογής : Ψεκασμός, Επάλειψη. Δόση εφαρμογής : 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου). Βασιδιομύκητες που προκαλούν καφέ σήψη, λευκή σήψη στην ξυλεία. *Hylotrups bajulus*- Ξυλοφάγο σκαθάρι- Προνύμφες, *Anobium punctatum*- Σαράκι- Προνύμφες, *Lyctus brunneus*- Λύκτος- Προνύμφες, *Reticulitermes*- Τερμίτες. Αυτά τα έντομα και οι τερμίτες καλύπτονται επίσης από τη θεραπευτική επεξεργασία του ξύλου που χρησιμοποιείται. Μέθοδος (οι) εφαρμογής : Ψεκασμός, Επάλειψη, Ψεκασμός (μόνο σε εσωτερικό χώρο). Για επιφανειακή εφαρμογή επί προσβεβλημένου ξύλου: 300 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 300 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου). Έγχυση (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή) Σε συνδυασμό με έγχυση εάν χρειάζεται: 150 g προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 150 ml προϊόντος /τετραγωνικό μέτρο ξύλου). Οι εφαρμογές με έγχυση γίνονται πάντα σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικά προϊόντα (νιτρίλιο) κατά την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκασμό (επαγγελματικό προληπτικό και θεραπευτικό) και με ένεση (επαγγελματικό θεραπευτικό). Φοράτε προστατευτική στολή (τουλάχιστον κατηγορία III τύπου 4 – υλικό Tyvek) κατά την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκασμό (επαγγελματικός προληπτικός και θεραπευτικός). Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, καλύψτε το έδαφος με κατάλληλο διαπέραστο υλικό, ώστε να αποτραπεί η απορροή του προϊόντος στο έδαφος. Θεραπευτική εφαρμογή με ψεκασμό επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Αναμερώστε τον κάτοχο της άδειας, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. Συμμορφωθείτε με τις γενικές οδηγίες χρήσης. Να μην χρησιμοποιείται σε ξύλο που ενδέχεται να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζώα και ζωοτροφές. Μην εφαρμόζετε το προϊόν, εάν υπάρχει η πιθανότητα να μολύνει επιφανειακά ύδατα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε εξωτερικούς χώρους.

Το ξύλο που έχει υποστεί εφαρμογή και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να υποστεί επιπρόσθετα μία τελική στρώση με υλικό που δεν περιέχει βιοκτόνο ουσία για τη συντήρησή του. Αυτή η τελική στρώση πρέπει να είναι ταξινομημένη ως σταθερή, σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2, το οποίο περιορίζει την έκλυση του προϊόντος στο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του επεξεργασμένου ξύλου. Κρατήστε τα άτομα που δεν εμπλέκονται, τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από επιφάνειες/περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία μέχρι να στεγνώσουν.

Μην απορρίψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωλήνες (νεροχύτη, τουαλέτες...) ούτε στις αποχετεύσεις. Η διάθεση ενός μη χρησιμοποιηθέντος προϊόντος, της συσκευασίας του και όλων των άλλων αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διάρκεια ζωής: 30 μήνες. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Αριθμός εξουσιοδότησης: ΤΠ8-0162. Κάτοχος εξουσιοδότησης: V33, La Muyre, 39210 Domblans, France.