



# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Απευθείας εφαρμογή σε  
πλακάκια- μάρμαρο- τσιμέντο



**Δάπεδα από πλακάκια, μάρμαρο ή τσιμέντο μη επεξεργασμένα ή βαμμένα, στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί κερί ή λάδι.**



**ΔΕΝ είναι κατάλληλο για ξύλινα πατώματα ή παράγωγα του ξύλου (π.χ. Laminate)**

*Για εφαρμογή σε νέες επιφάνειες τσιμέντου ή μπετόν: περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί το πλήρες στέγνωμα και η ωρίμανση της επιφάνειας, δηλαδή τουλάχιστον 3 μήνες*

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το PREPARATION από την σειρά χρωμάτων νερού RENOVATION PERFECTION είναι ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την προετοιμασία πριν την ανακαίνιση λείων ή καταπονημένων δαπέδων από πλακάκι, μάρμαρο και τσιμέντο. Εγγυάται ομοιόμορφο φινιρίσμα και άριστο αποτέλεσμα της βαφής.

## ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ



Συσκευασία: 1L

- Βελτιώνει την πρόσφυση του χρώματος
- Καθαρίζει και προετοιμάζει
- Δημιουργεί πορώδη επιφάνεια

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Clear



# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Απευθείας εφαρμογή σε  
πλακάκια- μάρμαρο- τσιμέντο

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

1L = +/- 40m<sup>2</sup>

**24**  
ώρες

Χρόνος αναμονής πριν την  
εφαρμογή του χρώματος

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ:**



**Βούρτσα & Κουβάς**

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πλύνετε το δάπεδο με αλκαλικό καθαριστικό προκειμένου να απομακρυνθούν, όσο είναι δυνατό, πιο αποτελεσματικά οι λιπαροί λεκέδες.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Αραιώστε το προϊόν στην απαιτούμενη ποσότητα νερού\*, και ανακατέψτε αποφεύγοντας το πιτσίλισμα. Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά.
2. Εφαρμόστε το αραιωμένο\* προϊόν ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου.
3. Τρίψτε έντονα την επιφάνεια με σκούπα ή βούρτσα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στους αρμούς και μετά αφήστε να δράσει για άλλα 30 λεπτά.
4. Ξεπλύνετε την επιφάνεια με άφθονο νερό. Επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των λιπαρών λεκέδων, των υπολειμμάτων εκπλυσης ή της σκόνης από το τσιμέντο. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει τουλάχιστον για 24 ώρες.
5. Εφαρμόστε ως τελική επίστρωση το χρώμα νερού RENOVATION PERFECTION FLOOR AND STAIRS .

\* Το ποσοστό αραιώσης εξαρτάται από το είδος του δαπέδου και την φθορά του.

- Ελαφρώς φθαρμένο ή παλιό τσιμέντο: 1lt + 30lt νερού
- Αρκετά φθαρμένο, λείο, μη πορώδες δάπεδο: 1lt + 10lt νερού

Αν θεωρηθεί απαραίτητο το ποσοστό αραιώσης μπορεί να αυξηθεί.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ** : Περιέχει αλκοόλ C9-C11-ισο, πλούσιοι σε C10, αιθοξυλιωένες. H314 : Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. P101 : Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 : Μακριά από παιδιά. P271 : Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280 : Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P301+P330+P331 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P305+P351+P338 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P501 : Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή)

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ

Περιέχει : τουλάχιστον 15 % αλλά κάτω του 30 % : ορθοφωσφορικό οξύ; τουλάχιστον 5 % αλλά κάτω του 15 % : μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.